

DRILL LOG

(주) 시료채취방법의 기호
REMARKS

공번 HOLE No.	BH-1
지반표고 ELEVATION	현 지반고
지하수위 GROUND WATER	(GL-) 1.3
감독자 INSPECTOR	

-  자연 시료
U.D. SAMPLE
-  표준관입시험에 의한 시료
S.P.T. SAMPLE
-  코어 시료
CORE SAMPLE
-  흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE


표고 Elev. M	Scale M	심도 Depth M	층후 Thic- kness M	주상도 Columnar Section	지층명	지층설명 Description	통일분류 U S C S	시료 Sample			표준관입시험 Standard Penetration Test					
								시료 번호	채취 방법	채취 심도	N치 (회/cm)	N blow				
												10	20	30	40	50
-3.10		3.10	3.10		매립층	▶매립층 * 심도 : 0.0~3.1m 실트질 모래 잔자갈 혼재 황갈색, 습윤한 상태 조밀한 상대밀도		S-1	⊙	1.0	33/30					
						S-2	⊙	2.5	41/30							
-6.60		6.60	3.50		퇴적층	▶퇴적층 * 심도 : 3.1~6.6m 실트질 점토 암갈색, 습윤한 상태 보통 단단한 연경도		S-3	⊙	4.0	5/30					
						S-4	⊙	5.5	6/30							
-7.50		7.50	0.90		풍화암	▶풍화암 * 심도 : 6.6~7.5m 기반암의 하부풍화대 심한 풍화 실트질 모래로 분해 암갈색, 반건조한 상태 매우 조밀한 상대밀도		N.S		7.0	50/4					
-9.50		9.50	2.00		연암층	▶연암층 * 심도 : 7.5~9.5m 퇴적암 암회색 시추시 양편상~단주상 코어로 채취 약간 풍화 보통 강함 * 심도 9.50 M 에서 시추종료										

시추주상도

DRILL LOG

페이지 : 1 중 1 페이지

공사명 PROJECT	2021년 웅벽 긴급점검(정밀안전진단) 기술용역 지반조사		공번 HOLE No.	BH-2		(주) 시료채취방법의 기호 REMARKS ○ 자연시료 U.D. SAMPLE ⊙ 표준관입시험에 의한 시료 S.P.T. SAMPLE ● 코어시료 CORE SAMPLE ⊗ 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
위치 LOCATION	대구광역시 수성구 가천동 960		지반표고 ELEVATION	현 지반고 M		
날짜 DATE	2021-02-17 - 2021-02-17		지하수위 GROUND WATER	(GL-) 심도이하 M		
			감독자 INSPECTOR			

표고 Elev. M	Scale M	심도 Depth M	층후 Thic- kness M	주상도 Columnar Section	지층명	지층설명 Description	통일 분류	시료 Sample			표준관입시험 Standard Penetration Test					
								시료 번호	채취 방법	채취 심도	N치 (회/cm)	N blow				
-0.50		0.50	0.50		매립층	▶매립층 * 심도 : 0.0~0.5m 아스콘										
					매립층	▶매립층 * 심도 : 0.5~5.5m 실트질 모래 잔자갈 혼재 황갈색, 습윤한 상태 보통 조밀~조밀한 상대밀도		S-1	⊙	1.0	29/30					
								S-2	⊙	2.5	27/30					
								S-3	⊙	4.0	38/30					
-5.50		5.50	5.00			* 심도 5.50 M 에서 시추종료		S-4	⊙	5.5	39/30					

