

서오창절토07 반발도법에 의한 압축강도 추정(암반강도)

구 분	측정위치	타격방향	측정치					평균치	유효값(상위50%)					상위50%반발	보정계수	보정반발	암석의 밀도	추정강도(Mpa)
1구간 STA.0+230	2단	0	60	60	60	55	64	57.4	60	60	60	0	64	61.0	-2.20	58.8	25kN/m³	153.5
			55	60	55	55	61		0	60	0	0	61					
			60	52	50	59	64		60	0	0	59	64					
			62	61	58	68	35		62	61	58	68	0					
			60	61	58	52	50		60	61	58	0	0					
1구간 STA.0+320	1단	0	59	59	61	57	60	57.1	59	59	61	0	60	59.6	-2.20	57.4	25kN/m³	143.9
			60	60	49	54	59		60	60	0	0	59					
			58	52	61	54	48		58	0	61	0	0					
			60	62	54	55	58		60	62	0	0	58					
			55	58	61	58	55		0	58	61	58	0					
1구간 STA.0+350	1단	0	55	55	61	62	51	56.0	0	0	61	62	0	60.8	-2.20	58.6	25kN/m³	152.2
			55	59	60	50	61		0	59	60	0	61					
			52	52	46	68	57		0	0	0	68	57					
			59	55	61	55	45		59	0	61	0	0					
			55	60	54	61	50		0	60	0	61	0					