

1. 삼성2교(대구)

기본현황		상세제원		    (대표)시설물		
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
BR2006-0000990	dbw BR, 41	삼성2교(상행선)	2중	도로	도로교량	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상북도 경산시 남천면 삼성리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	안전점검보고서 공단제출
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-제출	대상-제출
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	시공비
1992년 07월 ~ 2001년 05월		(주)용마엔지니어링	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		SK건설(주)	2,047 백만원
내전설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독 관리관
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(3공구)		
감리비대상사유			편입일	시투법기준		
				중축(개축)		
비고		시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에 관한특별법	영10조대상	예	
전경사진			정·측면,기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황		상세제원									
		수정									
시설물명		교량 위치 (읍면동리까지 기입)						설계활하중		허용통행하중	
삼성2교(상행선)		시점 : 경상북도 경산시 남천면 삼성리 종점 : 경상북도 경산시 남천면 삼성리						DB-24/DL-24		43.2 ton	
연장			폭(m)			차로수			내진설계적용여부		
길이(m)	경간수	최대 경간장	보도	차도	계	상행	하행	계			
270	9	30	0	12.2	12.2	2	0	2	적용		
상부 구조	경간구성		3@30 + 3@30 + 3@30 = 270								
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)		
	대표	P,S,C Beam			고무받침		RAIL TYPE		16		
	기타										
하부 구조	구분	교각			교대			교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식					
	대표	T형교각식(T)		직접기초	역T형	말뚝기초		계곡부			
	기타										
기타상세제원											

2. 삼성2교(부산)

기본현황		상세제원				
				    (대표)시설물		
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
BR2006-0000991	dbw BR, 41	삼성2교(하행선)	2종	도로	도로교량	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상북도 경산시 남천면 삼성리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-제출	
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	
1992년 07월 ~ 2001년 05월		(주)용마엔지니어링	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		SK건설(주)	
내전설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(3공구)		
감리비대상사유			편입일	시투법기준		
				중축(개축)		
비고		시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에 관한특별법	영10조대상	예	
전경사진			정·측면,기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황			상세제원						
수정									
시설물명		교량 위치 (읍면동리까지 기입)					설계할하중		허용통행하중
삼성2교(하행선)		시점 : 경상북도 경산시 남천면 삼성리 종점 : 경상북도 경산시 남천면 삼성리					DB-24/DL-24		43.2 ton
연장		폭(m)			차로수				내진설계적용여부
길이(m)	경간수	최대 경간장	보도	차도	계	상행	하행	계	
270	9	30	0	12.2	12.2	0	2	2	적용
상부 구조	경간구성		3@30 + 3@30 + 3@30 = 270						
	구분	경간형식		받침종류		신축미음종류		하부통과 제한높이(m)	
	대표	P,S,C Beam		고무받침		RAIL TYPE		16	
	기타								
하부 구조	구분	교각			교대			교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	T형교각식(T)		직접기초		역T형		말뚝기초	
기타									
기타상세제원									