

다. 주변상태 결함점수 산정

터널주변	결함점수 배점		결함점수	비고
배수상태	오염됨		1.00	
	배수시설양호			
지반상태	풍화변질 및 단층파쇄대	영향범위 외	1.00	
갱문상태	손상		1.00	
공동구상태	덮개파손		0.50	
	공동구 내부 양호			
특수조건	낙수 및 동결위험 없음		0.00	
합 계			3.50	

기본시설 상태평가

라. NATM 터널(무근)

기본시설 상태평가

군열	누수	파손 및 손상	재 질 열 화							주변상태					결합점수합계	
			박리	충분리 및 박락	백태	재료분리	철근노출	탄산화	열화물	배수상태	지반상태	갱문상태	공동구상태	특수조건		
2.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	5.52		
기본시설 결합지수(F) = ∑ 결합점수 (5.52) / 34 =							0.162								대표등급 : B	

라.

기본시설 상태평가

구분	결함지수	상태평가	연장(a)	연장비	환산결함지수
개착터널(철근)	0.101	A	42.00	0.082	0.008
NATM 터널(무근)	0.162	B	469.00	0.918	0.149
결함지수					0.157
상태평가 등급					B