

호남고속전국산교-269(74.920~74.926km, S54-3)

74K926

74K920

[illegible]

(아) (0.0001)

(하
0호)

T2
(유호)

(가)

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	강제부 근열	0.3 mm	0.5 m		55				
2	강제부 근열	0.3 mm	0.5 m		56				
3	강제부 근열	0.3 mm	0.5 m		57				
4	강제부 근열	0.3 mm	0.9 m		58				
5	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	강제부 근열	0.3 mm	0.8 m		60				
7	강제부 근열	0.3 mm	0.8 m		61				
8	강제부 근열	0.3 mm	0.8 m		62				
9	근열	0.2 mm	0.4 m		63				
10	근열	0.2 mm	0.4 m		64				
11	근열	0.2 mm	0.4 m		65				
12	근열	0.2 mm	0.4 m		66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		단		
						개 설 전 인 지	분 야 별 평 인 지			
 KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점경용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	강 완 강 김 경 기 윤 석 기	영역	 0220 (0.3m이하 : 흑색)	 참목도상문리		
							 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)		 재료문리	
							 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)			 철판그늘
							 1020 (1.0m이상 : 분홍색)			
							 백태	 시공이음문리, 종문리		