

호남고속선 원형제1교_69(77.532~77.539km, S14-4)

77K532

77K539

14 SPAN - 4

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.172.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.172.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.172.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.172.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.172.4

TM.117K2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.117K2

TM.119K4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.168K2

TM.172.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TCL측면

TCL상면

TM.119K4

TM.168K2

1

2

3

 한국철도공사 KORAIL RAILROAD	시행	사명	영역	영역	영역	사업자	이 표 영							
							구간		표		영		영	
							구	간	표	영	영	영	영	영
							구	간	표	영	영	영	영	영
							구	간	표	영	영	영	영	영
			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 표 영	각 구간 김 경 기 윤 석 기	구간		0.2220 (0.3mm) 이하 : 흑색	한빛대안발전기		재로발전기		
									0.4220 (0.3mm초과 0.5mm) 이하 : 청색	양산		철근노출		
									0.6220 (0.5mm초과 1.0mm) 미만 : 적색	바리, 바리 파손		누수 습윤 부		
									1.0220 (1.0mm) 이상 : 분홍색	변태		시공이음판리, 종관리		