

[중군육교 램프] [강상자형교] 결과표

개별교량명 중군육교 램프															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STB[0]	강상자형교	b	a	a	d	b	c	c	b	b	Q	X	a	N/A	N/A
STB[1]	강상자형교	b	a	a	d	b	c	X	a	b	Q	a	a	N/A	N/A
STB[2]	강상자형교	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	c	a	c	Q	N/A	a	N/A	N/A
평균		0.200	0.100	0.100	0.700	0.200	0.400	0.400	0.133	0.267	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.020	0.005	0.049	0.006	0.008	0.036	0.012	0.053	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.232	
2. 상태평가 결과 =														B	