

3. 측정, 시험 성과표

반발경도시험 성과표

시험위치	슈미트해머 반발도		타격방향		보정 반발경도(R)	암판정 결과
	측정 DATA	평균값	(°)	보정값		
STA.0+720 3단	50 44 42 58 56 58 <u>60</u> <u>60</u> <u>60</u> <u>62</u> <u>68</u> <u>70</u> <u>66</u> <u>60</u> <u>64</u> 58 <u>60</u> 54 52 58	63.0	0	-1.7	61.3	경암
STA.0+720 2단	<u>58</u> 56 54 <u>62</u> <u>60</u> <u>60</u> <u>62</u> <u>58</u> 58 <u>62</u> 52 52 54 58 56 56 55 <u>68</u> <u>66</u> <u>66</u>	62.2	0	-1.7	60.5	경암
STA.0+830 2단	<u>54</u> 50 50 <u>56</u> 54 54 52 <u>56</u> <u>62</u> <u>62</u> <u>60</u> <u>60</u> <u>58</u> 50 50 48 48 <u>58</u> <u>62</u> 50	58.8	0	-2.2	56.6	경암
STA.0+850 1단	<u>64</u> <u>60</u> <u>70</u> 58 <u>64</u> <u>66</u> <u>66</u> <u>62</u> <u>60</u> <u>60</u> 48 50 60 50 54 56 54 54 50 <u>70</u>	64.2	0	-1.7	62.5	경암