

[가래실교(상주)] 결과표

개별교량명 : 가래실교(상주)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	LIT	a	a	a	d	a	b	b	b	b	q	a	a
S2	P1	LIT	a	a	d	d	a	a	-	b	b	q	-	a
S3	P2	LIT	b	a	d	d	a	b	-	b	b	q	-	-
S4	P3	LIT	b	a	d	d	a	a	-	b	a	q	-	-
S5	P4	LIT	a	a	a	d	a	a	b	b	b	q	-	-
S6	P5	LIT	a	a	d	d	a	a	-	b	b	q	a	-
S7	P6	LIT	b	a	a	d	a	b	-	b	b	q	-	-
	A2								c	b	b	q	-	-
평균			0.143	0.100	0.443	0.700	0.100	0.143	0.267	0.200	0.188	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.026	0.020	0.022	0.049	0.003	0.003	0.024	0.018	0.038	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.209	
2. 상태평가 결과 =													B	

[가래실교(영천)] 결과표

개별교량명 : 가래실교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	LIT	a	b	a	d	c	a	b	b	b	q	a	-
S2	P1	LIT	a	a	a	d	a	b	-	b	b	q	-	-
S3	P2	LIT	a	a	a	d	a	a	-	b	b	q	-	-
S4	P3	LIT	a	a	a	d	a	a	-	c	b	q	-	-
S5	P4	LIT	b	b	b	d	a	c	b	b	b	q	-	-
S6	P5	LIT	a	a	b	d	a	a	-	b	b	q	a	-
S7	P6	LIT	a	a	a	d	a	a	-	b	b	q	-	a
	A2								b	b	b	q	-	a
평균			0.114	0.129	0.129	0.700	0.143	0.157	0.200	0.225	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.021	0.026	0.006	0.049	0.004	0.003	0.018	0.020	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.194	
2. 상태평가 결과 =													B	

